

Emulsion d'entretien pour le rafraîchissement d'un parquet huilé

MAGIC OIL CARE

Émulsion d'huile aqueuse pour le rafraîchissement et l'entretien d'un parquet traité à l'huile d'imprégnation. Avec Refresher-Effekt.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

MAGIC OIL CARE contient des composants nourrissant et antidérapant. Ceci constitue une protection durable du soin. La fréquence du nettoyage en profondeur et du ré-huilage en est ainsi réduite.

Conseil d'entretien:

Afin de prolonger la durée de vie d'un parquet huilé, un nettoyage en profondeur régulier dans les règles de l'art et un ré-huilage sont à réaliser par un spécialiste. Vous obtiendrez des instructions d'entretien précises et des informations complémentaires par votre parqueteur.

DOMAINES D'UTILISATION :

Soin d'entretien à utiliser régulièrement sur tout parquet huilé avec un produit PALLMANN MAGIC OIL ou SOYABASE PLUS.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec la serpillère PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussière et saleté du sol. Si la surface est très sale, un nettoyage en profondeur est à effectuer.

MISE EN ŒUVRE :

1. Effectuer le nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN (voir fiche produit en vigueur sur www.pallmann.net).
2. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
3. Diluer environ 250 ml de PALLMANN MAGIC OIL CARE avec 5 litres d'eau. En cas de forte salissure ou de grisonnement, augmenter la concentration, voir jusqu'à pur. Avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, appliquer régulièrement humide (pas mouillé) dans le sens du travail (sens du bois) et laisser sécher.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en service.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ effet nourrissant
- ▶ entretien protecteur durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,25 / 0,75 / 5 / 10 L
Tenue en stock :	min. 24 mois
Couleur :	transparent, blanc
Proportion du mélange :	
Consommation :	Entretien courant : env. 250 ml/5 litres d'eau à pur*
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Circulable :	de suite après séchage

*La consommation peut varier en fonction du degré d'encrassement de 250 ml pour 5 litres d'eau à un emploi pur.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ Durée de vie minimum 24 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien sur les parquets préfinis usine n'exige pas de précaution particulière. Pourtant, en de très rares occasions, une réaction – aspect / adhérence – peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Les taches et traces de talon peuvent être éliminées avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN et un chiffon ou avec le PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN non abrasif.
- ▶ Une surface fraîchement huilée pourra être traitée avec le soin protecteur MAGIC OIL CARE PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Un entretien régulier avec PALLMANN MAGIC OIL CARE améliore l'aspect et prolonge la durée de vie de la surface huilée et cirée.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.